



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 410-3/2/2013.  
**Ea.:** Paksa Tibor

**Tárgy:** Az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. Pusztaederics Földalatti Gáztároló telephelyén (Pusztaederics) a légszennyező pontforrás 544-4/8/2011. sz. működési engedélyének módosítása.

**Melléklet:** 1 pld hirdetmény  
1 pld. 410-3/2/2013. számú határozat

### **Tófej, Baktüttös, Pusztaederics Községek Körjegyzősége**

8946 Tófej  
Rákóczi F. u. 15.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.*

Szombathely, 2013. április 23.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina  
mb. osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. (Budapest, Roosevelti tér 7-8.) a Pusztaederics Földalatti Gáztároló telephelyén a szükséges hőenergiát 3 db Bronswerk-Kazép típusú kazánnal biztosítja, a glikolregenerálást 3 db glikolregeneráló végzi. A glikolregeneráléhoz kapcsolódó égőfejeket Weishaupt WM-G10/3-A/ZM típusú cserélték. A pontforrások működési engedélyét a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 410-3/2/2013. sz. határozatával módosította.

A pontforrás hatásterülete a telephelyen belül található.

A létesítési engedély Tófej, Baktüttös, Pusztaederics Községek Körjegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 24 000,- Ft.

Szombathely, 2013. április 23.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  
és Vízügyi Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 410-3/2/2013.

**Tárgy:** A 544-4/8/2011. számú határozat módosítása.

**Ea.:** Paksa Tibor

**Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

Az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. (Budapest, Roosevelttér 7-8. KÜJ szám: 100899034) – mint üzemeltető számára – a Pusztaederics Földalatti Gáztároló telephelyen (Puszaederics, hrsz: 0134/6. KTJ szám: 100515700) korszerűsített P5, P6 és P7 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetését

### engedélyezem,

egyúttal határozatomat a telephelyen üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére kiadott 544-4/8/2011. számú határozattal **egységes szerkezetbe foglalom** a következők szerint.

### I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

#### 2. sz. technológia: hőellátás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P2 Bronswerk kazán kéménye	4000 kW teljesítményű Bronswerk kazán (T2)	16	0,715
P3 Bronswerk kazán kéménye	4000 kW teljesítményű Bronswerk kazán (T3)	16	0,715
P4 Bronswerk kazán kéménye	4000 kW teljesítményű Bronswerk kazán (T4)	16	0,715
P5 glikol-regeneráló kéménye	850 kW teljesítményű, Weishaupt WM-G10/3-A/ZM típusú égő (T17)	8	0,715
P6 glikol-regeneráló kéménye	850 kW teljesítményű, Weishaupt WM-G10/3-A/ZM típusú égő (T18)	8	0,715
P7 glikol-regeneráló kéménye	850 kW teljesítményű, Weishaupt WM-G10/3-A/ZM típusú égő (T19)	8	0,715

### 3. sz. technológia: áramfejlesztés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P8 áramfejlesztő kéménye	1 db 320 kW teljesítményű diesel motoros áramfejlesztő (E8)	2	0,03

### 4. sz. technológia: kármentesítés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P9 konténer kürtő I.	250 m <sup>3</sup> /h teljesítményű vákuum szivattyú (E9) aktívszenes leválasztó (L10)	3	0,0122
P10 konténer kürtő II.	150 m <sup>3</sup> /h teljesítményű vákuum szivattyú (E11) aktívszenes leválasztó (L12)	3	0,0122
P11 konténer kürtő III.	150 m <sup>3</sup> /h teljesítményű vákuum szivattyú (E13) aktívszenes leválasztó (L14)	3	0,0122
P12 konténer kürtő IV.	150 m <sup>3</sup> /h teljesítményű vákuum szivattyú (E15) aktívszenes leválasztó (L16)	3	0,0122

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 2. számú hőellátás technológiánál 3 % oxigéntartalmú, a 3. számú áramfejlesztés technológiánál 5 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét a P9, P10, P11 és P12 jelű pontforrások esetén benzol tekintetében évente, a többi légszennyező anyag, illetve pontforrás esetén ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni. **A T17, T18 és T19 jelű kazánokhoz kapcsolódó P5, P6 és P7 jelű pontforrások kibocsátását meghatározó mérést 2013. november 30-ig kell elvégezni a kazánok névleges teljesítményen történő működtetése mellett. A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 15 napon belül be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.**

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM

lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem **2013. augusztus 31.** napjáig érvényes.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 48 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 24 000,- Ft.

### Indokolás

Az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. – továbbiakban Zrt. – a Pusztaederics Földalatti Gáztároló (Pusztaederics, hrsz: 0134/6) telephelyén a szükséges hőenergiát 3 db Bronswerk-Kazép típusú kazánal (T2, T3, T4) biztosítja, a glikolregenerálást 3 db glikolregeneráló (T5, T6, T7) végzi. Áramkimaradás esetén egy 320 kW teljesítményű áramfejlesztőt (E8) használnak. A telephelyen a szennyezett talajvíz tisztítása érdekében 4 db mobil konténert helyeztek el, ahol a talajon átszívott szennyezett levegő tisztítása történik. Az elszívott levegő aktív szénrel töltött szűrőn (L10, L12, L14 és L16) áthaladva jut a környezetbe. A telephelyen található bejelentésköteles légszennyező pontforrásokra a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 544-4/8/2011. sz. határozatával működési engedélyt adott.

A Zrt. US091300-K-036/13. sz. levelében bejelentette, hogy a glikolregeneráló berendezésekhez kapcsolódó kazánokban az égőket 850 kW teljesítményű, Weishaupt WM-G10/3-A/ZM típusúra cserélte. Egyúttal kérte a pontforrások működését engedélyező 544-4/8/2011. sz. határozat módosítását. A kérelemhez mellékelte – az arra rendszeresített formanyomtatványon – a pontforrások és a hozzá kapcsolódó berendezések műszaki adatainak leírását. A glikolregenerálókhoz kapcsolódó tüzelőberendezések csak téli időszakban üzemelnek, ezért a T17, T18 és T19 jelű kazánokhoz kapcsolódó P5, P6 és P7 jelű pontforrások kibocsátását meghatározó mérést 2013. negyedik negyedévében tudja elvégezni.

Tekintettel a fentiekre a légszennyező pontforrások 544-4/8/2011. sz. működési engedélyét a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosítottam.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása

a 2. sz. **hőellátás** technológia esetén „a 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM. rendelet 3. melléklete,

a 3 sz. **áramfejlesztés** technológia esetén „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1 pontja (C osztály) és 7. sz. melléklet 2.8.1. pontja,

a 4. sz. **kármentesítés** technológia esetén „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.5.1 pontja (C osztály)

alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A mérés során a mérési módszer megválasztása tekintetében a VM rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint kell eljárni. Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 8.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

Kapja:

- E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. – 1051 Budapest, Roosevelttér 7-8.
- Tófej, Baktúttós, Pusztaederics Községek Körjegyzősége – 8946 Tófej, Rákóczi F. u. 15.

Szombathely, 2013. április 23.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina  
mb. osztályvezető